VEKTOR



- Монолитное строительство;
- Возведение частных жилых домов;
- Производство конструкций из железобетона, дорожных плит;
- Производство металлоконструкций;
- Обустройство вентиляций

СТАНОК
ДЛЯ ГИБКИ АРМАТУРЫ

- **ГНЁТ АРМАТУРУ ДО 50 ММ**
- **ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАН**
- **КОМПАКТНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ**
- **6 МОДЕЛЕЙ СТАНКА :**
  без дополнительных опций,
  с доводчиком,
  с ЧПУ

КОМПАКТНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ

- **Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F;**
- **Шестерни в редукторе из кованой стали;**
- **Каркас из стали высокого качества;**
- **Утолщённые ребра жесткости;**
- **Легкий доступ к узлам агрегата;**
- **Работает при температуре до -20°С**

6 МОДЕЛЕЙ СТАНКА ДЛЯ ГИБКИ

GW40A (без доводчика)

GW42SA

GW40 с ЧПУ

GW40
с доводчиком

GW50 с ЧПУ

GW50
с доводчиком

ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАНЫ

- Набор гибочных приспособлений;
- Квадратная втулка для упора;
- Болт М20 для регулировки упора;
- 2 штифта;
- Инструкция на русском языке;
- Ножная педаль*
- ЧПУ*
- Доводчик*

* Зависит от модели станка

ОСОБЕННОСТИ СТАНКОВ:

GW40A без доводчика

- Диаметр изгибаемой арматуры: 12-40 мм;
- Благодаря удачной кинематической схеме, потребляемая мощность снижена на 30%.
- Две педали управления: по часовой и против часовой стрелки

GW40 с ЧПУ, GW50 с ЧПУ

- Управление как ручное, так и с ЧПУ; Одна педаль управляет пуском станка;
- Можно задать: *угол гиба (для изгибов сложной формы), количество изгибов в партии, количество партий изделий;*
- Функция корректировки угла гиба и разогрева масла;
- Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие изогнутого изделия.

GW40 с доводчиком, GW50 с доводчиком

- Диаметр изгибаемой арматуры: 16-50 мм (GW50);
- Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие изделия;
- Регулировка точного угла загиба за счёт конечных выключателей, расположенных вдоль ребра на планшайбе станка

GW42SA с доводчиком

- Механизм доводки для удобной регулировки угла загиба, одна педаль управляет пуском станка;
- Двухскоростной режим вращения 8м/мин и 12 м/мин. Электронный переключатель фаз;
- Планшайба обеспечивает регулировку угла на каждые 5°.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Скорость вращения диска об/мин	Мощность (при 380В 50Гц), кВт	Класс арматуры ГОСТ 5781 - 82 и 1088494												Габариты в упаковке, мм	Вес, кг
			A-I (A240)			A-III (A400)			A-500C			AT500				
			Количество прутков при единовременной гибке, шт													
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3		
			Максимально допустимый диаметр арматуры, мм													
GW40A	8	3	40	22	14	32	20	12	28	18	10	32	20	12	840x740x800	270
GW40 с ЧПУ	8	3	40	22	14	32	20	12	28	18	10	32	20	12	840x740x800	275
GW50 с ЧПУ	9	4	50	32	20	42	28	14	38	26	16	40	26	16	940x800x870	415
GW40 с доводчиком	8	3	40	22	14	32	20	12	28	18	10	32	20	12	840x740x800	280
GW50 с доводчиком	9	4	50	32	20	42	28	14	38	26	16	40	26	16	940x800x870	415
GW42SA	8	3	42	21	16	36	20	12	32	18	10	36	20	12	880x730x800	370

VEKTOR

ОПЛАТА

Безналичный расчет (Работаем с НДС):

- Оплата на основании счета.
- Счет формируется в течении 2-х часов после получения от вас заказа в свободной форме и реквизитов организации.

ДОСТАВКА

Осуществляется со складов в городах: Новосибирск, Москва, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Астана.

- Самовывоз
- Доставка транспортной компанией

БЕСПЛАТНАЯ доставка до терминала транспортной компании при заказе продукции торговой марки VEKTOR на сумму свыше 30.000 рублей.

ГАРАНТИЯ

- Все оборудование проходит предпродажную проверку
- Гарантия от 12 месяцев с момента подписания договора покупателем
- Продукция сертифицированна

СЕРВИС

- Гарантийный и постгарантийный ремонт в сервисных центрах и на объекте
- Поставка запасных частей
- Консультация сервисного инженера

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ПОСТАВКИ
СТРОИТЕЛЬНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ВАШИ ЗАПРОСЫ

Офис г. Новосибирск:
Тел.+7 (383) 383-08-78
Эл. почта: info@dalicompressor.ru

Офис г. Москва:
Тел.+7 (499) 551-66-56
Эл. почта: info@dalicompressor.ru