HT 11 6-10 pF0,9

Серия HT11 Smart TOWER от 6 кВА до 10 кВА, представляет собой ИБП с двойным преобразованием с полной технологией управления DSP.

- Широкий диапазон входного напряжения и высокий коэффициент входной мощности
- Выходная мощность PF 0,9
- Полная защита от перенапряжения, короткое замыкание цепи и перегрев
- ЖК-дисплей, контролирующий весь рабочий статус
- Регулировка скорости вращения вентилятора
- Широкий абонентский интерфейс: RS232, USB, SNMP, Интеллектуальная карта

модель	**HT1106S** **HT1106L**	**HT1110S** **HT1110L**
Мощность	6kVA	10kVA
Фазность	Одна на входе, одна на выходе	
Интервал входного напряжения	110-288 В	
Коэффициент мощности на входе	≥0.99	
Интервал входной частоты	40-70Hz	
Коэффициент мощности на выходе PF	0.9	
Напряжение на выходе	220V/230V/240V	
Регулировка выходного напряжения	±1%	
THDu	≤1%(линейная нагрузка) ; ≤5% (не линейная нагрузка)	
Напряжение АКБ	192VDC	
Кол-во и тип АКБ	12V,7Ah*16	12V,9Ah*16
	внешние	внешние
Эффективность	Нормальный режим работы:93%; ECO режим работы:98%; режим работы от АКБ:92%	

Шум(на удал. 1м.)	<48dB@<70% мощности; <58dB@>70%мощности	
Перегрузочная способность (Inverter mode)	110%:- 10 мин ; 130%:- 1мин ; 150%:-30 сек	
Крест фактор	3:1	
Дисплей	LED+LCD	
Интерфейс	Стандарт:RS232,EPO Optional: SNMP, USB, Dry Contactor(AS400),Parallel Kit, ECO Kit, External Battery Cable(standard model), Maintenance Bypass, Maintenance Bypass Detecting Kit	
W*D*H（mm)	250*562*650 250*504*480	250*562*650 250*504*480
Net Weight(Kg)	59	65
	18	20