

SMART HT31

HT31 серия Smart Tower Online UPS 10-40kVA (220V/230V/240V)

Серия HT31 - это ИБП с двойным преобразованием с полной технологией управления DSP. С высоким коэффициентом мощности -0,9.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Широкий диапазон входного напряжения и высокий коэффициент входной мощности ▪ Выход PF 0,9 ▪ Полная защита от перенапряжения, короткого замыкания цепи и перегрева ▪ Защита от перенапряжений сети / факса / модема ▪ ЖК-дисплей, контролирующий весь рабочий статус ▪ Автоматическая регулировка скорости вращения вентилятора ▪ Обильный интерфейс: RS232, USB, SNMP, интеллектуальная карта 	
--	--

Модель	HT3110S HT3110L	HT3115L	HT3120L	HT3140L
Мощность	10kVA	15kVA	20kVA	40kVA
Фазность	Three phase in, Single phase out			
Интервал входного напряжения	50%-125%(220VAC/230VAC/240VAC) 100% load@80%-125%; 90% load@70%-80% 80% load@60%-70%; 65% load@50%-60%			
Входной коэффициент мощности PF	≥0.95			0.99
Интервал входной частоты	40Hz-70Hz			
Выходной коэффициент мощности PF	0.9			0.8
Напряжение на выходе	220V/230V/240V			
Регулировка выходного напряжения	±1%			
THDu	≤1% (full linear load); ≤5%(none-linear load)			
Напряжение АКБ	192VDC			±240VDC
Кол-во и тип АКБ	12V,9Ah*16	External	External	External
	External			
Эффективность системы	Normal :93.5%; ECO :98%; Battery:92%			Normal:95%; ECO:98%; Battery:95%
Шум (1 meter away)	<53dB @ <70%load;66dB @ >70%load			65dB @ 100% load, 62dB @ 45% load

Перегрузочная способность (Inverter mode)	110%:for 10 min ;130%:for 1min ; 150%:for 30 sec (shut down the bypass after 1 min)			125% Long run; 125-130% for 10mins; 130-150% for 1min
Перегрузочная способность (Battery mode)	110%: Shutdown after 10mins; 125%:Shutdown after 10s; >125%: Shutdown after 1s			125% Long run; 125-130% for 10mins; 130-150% for 1mins
Крест фактор	3:1			
Дисплей	LED+LCD			
Интерфейс	Standard:RS232,EPO Optional: USB, SNMP, Dry contact(Programmable)			Standard: RS232, RS485, USB, Dry Contact Optional: SNMP,AS/400, parallel kit, battery cold start
W*D*H (mm)	250*562*770	250*562*650	250*562*710	600*980*950
	250*562*650			
Net Weight(kg)	69	27	34	170