

**STARTRONIC 600** - это умное автономное пусковое устройство без встроенной батареи, предназначенное для автомобилей 12В. Благодаря суперконденсаторам устройство использует остаточное напряжение АКБ автомобиля, чтобы перезарядиться и запустить двигатель за несколько секунд. Нет необходимости заряжать его от сети.

## ПОМОЩЬ ПРИ ЗАПУСКЕ

Благодаря своей мощности (550А при запуске) устройство может завести легковые автомобили (бензин или дизель) с аккумулятором 12В меньше, чем за 2 минуты.

Для максимальной эффективности доступны 2 так называемых «принудительных» режима :

- **Режим «Bypass»** для запуска двигателя автомобиля с сильно разряженной АКБ.
- **Режим «Glow»** (предварительный нагрев) для запуска дизельных двигателей в холодные дни.

## ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



**GO >3В**

Микро-USB разъем (5В / 2А)

Разъем питания (для гнезда прикуривателя 12В / 10А)

## БЕЗОПАСНЫЙ ЗАПУСК

**Безопасность для электроники :**

- Защита против коротких замыканий.
- Защита против инверсии полярности.
- Защита против глубокой разряженности.

## БЕЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- **Безбатарейная технология** (batteryless).
- **Постоянная работоспособность**, даже после нескольких лет хранения
- **Устойчивый к экстремальным температурам** (-40°C / +65°C).
- Долгий срок службы. Его можно использовать 10 000 раз без потери рабочих характеристик.

## ПРОДУМАННАЯ СИСТЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ

STARTRONIC можно предзарядить 3-мя способами :

- от замещающей батареи 12В (жидкостный, гелиевый электролит, AGM, Start&Stop) меньше, чем за 2 минуты.
- от прикуривателя (12В / 10А) за 2 минуты.
- через микро-USB разъем (5В / 2А) за 20 минут (кабель в комплекте не поставляется).

В наборе  
поставляются:



Мешок для транспорта



Коннектор для прикуривателя

## КОМПАКТНЫЙ

Благодаря своей компактности (1420 гр) устройство легко переноситься и идеально помещается в багажнике автомобиля.

START 	Capacitors	C Capacitance	INPUT CHARGE				cm	kg		
			V	Charging time	Charging time	MICRO USB Type B			Charging time	
12V	5 x 500 F	100 F	12V	90 s	12V/10A	120 s	5V/2A	20 min	21.5 x 14.8 x 5	1.42