

Арт. 033177

SMARTMIG 3P

Однофазный сварочный аппарат на колесах 170А «3 в 1».

- Сварка проволокой MIG/MAG,
- Сварка проволокой «No Gas»
- Сварка электродом (MMA)

Идеален для мелких предприятий и частных. Простая и интуитивная настройка благодаря панели «SMART»

3 in 1				
MIG GAS / NO GAS / MMA	0,6 - 1mm	0,9 - 1,2mm	2,0 - 3,2mm	EURO

- Соединение и ремонт стали, нержавеющей, чугуна и алюминия.
- Съемная горелка упрощает техобслуживание аппарата
- Низкий потребитель (обычная розетка на **230В - 16А**)
- Стабильная подача проволоки благодаря мощному подающему устройству на **40W**
- Варит с **бобинами** диаметром **100 и 200мм**
- 3 режима:
 - **MIG/MAG** для сварки в крытых цехах
Ø проволоки от **0,6 до 1,0мм**
 - **NO GAZ** для сварки на открытом воздухе
Ø проволоки от **0,9 до 1,2мм**
 - **MMA** сварка электродом Ø от **2,0 до 3,2мм**
- Вентилятор с постоянной скоростью защищает от перегрева.




Простая настройка

Smartmig избавит вас от сложных настроек. Благодаря панели **SMART**, упрощена настройка мощности (4 положения) и скорости проволоки. Панель указывает идеальную настройку в зависимости от типа и диаметра используемой проволоки, а также от толщины свариваемого металла.

(mm)	Ø 2,0	Ø 2,5	Ø 3,2
I (A)	55	80	115

↓ mm	Fe		
	0,6	0,8	1,0
0,8	A min		
1	A min	A min	
2	A max	A max	A max
3		B min	B min
4+		B max	B max



Благодаря интуитивной настройке, настройте ваш аппарат за несколько секунд как в режиме MIG/MAG так и в режиме MMA.



Арт 033177 - Поставляется с кабелем массы и Евро горелкой 2,2м + кабель с держателем электрода 1,6м + контактные трубки 0,6 и 0,8мм + ролики для стали 0,6 / 0,8мм

Редуктор поставляется отдельно
арт. 041820 : 12л/мин – арт. 041998 : 20л/мин

Дополнительные ролики:
арт. 041189: сталь 0,8 / 1,0мм – арт 041196: алюминий 0,8/1,0мм

230 1~	13	5,5	35 > 170	0,6 0,8 1,0	0,9 1,2 3,2	0,8 mm	0,6/0,8	I max 60 %	35 %	80 A	2+ electronic	45V	56x46 x35	33

CE EN 60 974-1

MADE in PRC

INVEST IN THE FUTURE

Email : contact@gys.fr