

**CUTTER 40FV плазморез инверторной технологии. Идеален для ремонтных и кузовных работ.**

### Качественная резка без деформаций

Имея прочную конструкцию при весе всего 20кг, этот аппарат подходит для работы в индустриальной среде и трудных условиях для получения качественного результата, даже на окрашенных структурах :

- ✓ до 15 мм для стали, нержавеющей стали и чугуна.
- ✓ до 10 мм для алюминия и меди.

При работе в режиме «решетка», дуга аппарата продолжает гореть при отсутствии контакта горелки с деталью.

### ИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Простые настройки в трех режимах благодаря новому интерфейсу,:

- резка решётки
- резка листа
- измерение давления воздуха

Вы можете просматривать ваши настройки на цифровом дисплее.

### No HF Start

Благодаря системе «Arc Pilote» дуга разжигается без касания поверхности детали. Эта система поджигает без ВЧ избегает электромагнитных помех (радио, компьютер, телефон, медицинское оборудование...).

### Простое, быстрое и безопасное использование

- Горелка : 4 м с устройством безопасности на курке во избежание случайного включения
- Аппарат оснащен вентиляционным коридором, который защищает электронику от пыли.

AD

### Питание High-tech

PFC

- Аппарат последнего поколения, плазморез 31FV имеет PFC (ККМ) большого диапазона, что позволяет ему иметь плавающее напряжение Flexible Voltage (85-265В).

FV

- Благодаря этой технологии, CUTTER 40FV работает от простой розетки 230В-16А или 110В 32А даже при интенсивном использовании и с удлинителем (100 м).



- Аппарат PLASMA 40FV тестируется на заводе на защиту от перенапряжения до 400В, благодаря чему он подходит для работы от электрогенераторов и защищен от постоянного сверхнапряжения.




Арт. 031043

### Расходные материалы

<p><b>Диффузоры (x2)</b> Арт. 040175</p> 	<p><b>Электроды (x10)</b> Арт. 040168</p> 	<p><b>Сопла (x4)</b> Арт. 040236</p> 	<p><b>Насадки (x10)</b> Арт. 040212</p> 
--	---	--	---

### Аксессуары

Компас в наборе  
Арт. 040205



Для круговой резки до 134 см диаметром.

Поставляется с 3 осями: магнитной/ игольчатой/ винтовой

CE EN 60974-1

50/60Hz	16A	I <sub>2</sub> A	mm				EN 60974-1 (40°C)		AIR SYSTEM			cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)	
			Max cut Acier Steel	Alu	Clean cut Acier Steel	Alu	I <sub>A</sub> (60%)	X <sub>%</sub> l <sub>2</sub> max	Pressure bar	L / mm	Kompressor inside			
230V 1~	16A	10-40	15	10	10	8	32	40	2,5-6	115	-	21x51x37 /20	8 kW	10 kVA
110V 1~	32A	10-30					25	40						