

Толщина резки до 6 мм

Встроенный воздушный компрессор

Питание 230В (+/-15%)

Идеален для техобслуживания. CUTTER 25K – аппарат плазменной резки инверторной технологии.

Встроенный воздушный компрессор

Благодаря встроенному компрессору, Plasma 25K очень удобен, когда нет доступа к системе сжатого воздуха.

Качественная резка без деформации

Plasma 25K обеспечивает качественную резку даже по крашенным деталям :

- ✓ до 6 мм по стали, нержавеющей и чугуна.
- ✓ до 4 мм по алюминию и меди.

На слабом токе CUTTER 25K с большой точностью и без деформации вырезает листовой металл 0,6 мм.

No HF Start

Благодаря системе «Arc Pilote», дуга возбуждается без касания детали. Эта системы возбуждения без HF (ВЧ) позволяет избежать электромагнитные помехи (радио, компьютер, телефоны, медицинское оборудование...).

Простое и безопасное использование

- Горелка : 4 м с системой безопасности на спусковой кнопке во избежание случайного или непроизвольного включения.
- Встроенный компрессор (уровень звука) : 60/70 дБ.
- Усиленная защита для работы от электрогенераторов и против постоянного перенапряжения до 400В.
- IP23 (защита дождь/пыль), идеален для работ вне помещения.



Арт. 030947



СТАЛЬ : макс 6 мм ALU : макс 4 мм
(Скорость = 20 см/мин при 20A)



Protected & compatible
Mini : 4 kW (5kVA)



Расходники

Электроды (x10)
Арт.040168

Диффузоры (x2)
Арт.040175

Сопла (x4)
Арт.040182

Наконечники (x10)
Арт.040151

Аксессуары

Набор циркулей
Арт.040205

Тележка (на колесиках)
Арт. 040199

Для круговой резки до 134 см диаметра.
3 оси в наборе: магнитный / игольчатый / винтовой

Для удобного использования и для соблюдения рекомендованной дистанции для оптимизации характеристик резки и увеличения срока службы наконечников.

CE EN 60974-1

50/60Hz	AM	max mm	ACIER	ALU	EN 60974-1 (40°C)	AIR SYSTEM			cm kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/-15%)
230	16A	6	4	12	18	Pressure bar	L / mm	Kompressor inside	22x45x31 17,2	4,1 kW 5,9 kVA