



- Линейно-интерактивный ИБП
- Четырехступенчатый регулятор напряжения
- Расширенный диапазон входного напряжения без перехода на батареи (140 - 280 В)
- "Холодный" старт

Для защиты:

- Компьютера
- Сервера
- Периферийной техники
- Сетевого оборудования

ИБП Smart Station Double 700U незаменим в перегруженных электросетях, когда постоянно пониженное напряжение делает невозможной стабильную работу компьютерной техники.

Особенностью этой модели является уникально широкий для линейно-интерактивных ИБП диапазон входного напряжения без перехода на батареи, что позволяет подключенному оборудованию работать очень долго в условиях низкого напряжения до 140 В. Обычные ИБП, в тех же условиях, дают возможность лишь корректно завершить работу.

Характеристики		Smart Station Double 700U
Мощность, ВА/Вт		700/400
Диапазон входного напряжения без перехода на батареи, В		140 - 280
Поглощаемая энергия импульса, Дж		476
Частота, Гц		50/60 ±5%
Время переключения на батареи		4 мс типичное
Форма напряжения при работе от батареи		ступенчатая аппроксимация синусоиды
Защита по входу		автоматический выключатель
Время автономной работы, мин. (РС 1шт/2шт)		10-25/4-10
Выходные соединения		3 шт. С13, 1 шт. С13 (с защитой от помех и импульсов), защита тел. линии RJ11
Интерфейс		порт USB
Батареи		1 x 12 В, 7 Ач
Окружающая среда	Относительная влажность	10 - 95% без конденсата
	Рабочая температура	0 - 40°C
Габариты, (Ш x В x Г), мм		95 x 171 x 354
Вес нетто, кг		6,5
Стандартная комплектация		Входной кабель, кабель USB, ПО