



БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ EXPERT И STANDART

Артикул	СЕРИЯ STANDART				Артикул	СЕРИЯ EXPERT									
	7242	7241	7240	7239		7243	7244	7908	7245	7246	8221	7247	8222	7863	7864
МОДЕЛЬ	G6500 E	G3500 E	G3500	G3500	МОДЕЛЬ	G3700	G3700 E	G6500 EW	G7500 EW	G8500 EW	G8500 EW	G9500 EW	G9500 EW	G9500-3	G9500-3 HP
НАПРЯЖЕНИЕ, В	230	230	230	230	НАПРЯЖЕНИЕ, В	230	230	230	230	230	230	230	230	230/400	230/400
КОЛ-ВО РОЗЕТОК / СИЛА ТОКА (230 В)	2 / 16 А 1 / 32 А	2 / 16 А 1 / 32 А	2 / 16 А	2 / 16 А	КОЛ-ВО РОЗЕТОК / СИЛА ТОКА (230 В)	2 / 16 А	2 / 16 А	2 / 16 А 1 / 32 А	2 / 6 А 1 / 32 А	2 / 16 А 1 / 32 А	2 / 16 А 1 / 32 А	2 / 16 А 1 / 32 А	2 / 16 А 1 / 32 А	1 / 16 А 1 / 16 А (400 В)	1 / 32 А 1 / 16 А (400 В)
МАТЕРИАЛ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА	АЛЮМИНИЙ				МАТЕРИАЛ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА	МЕДЬ									
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	4,7	4,7	2,8	2,8	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	2,8	2,8	5,5	6,0	7,0	7,0	7,8	7,8	230 В: 3,0 КВТ 400 В: 7,6 КВТ	230 В: 7,0 КВТ 400 В: 7,6 КВТ
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	5,2	5,2	3,0	3,0	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	3,3	3,3	6,0	6,5	7,5	7,5	8,3	8,3	230 В: 3,5 КВТ 400 В: 8,0 КВТ	230 В: 7,3 КВТ 400 В: 8,0 КВТ
ТИП ЗАПУСКА	РУЧНОЙ	РУЧНОЙ	РУЧНОЙ/ ЭЛЕКТРО- СТАРТЕР	РУЧНОЙ	ТИП ЗАПУСКА	РУЧНОЙ	РУЧНОЙ / ЭЛЕКТРОСТАРТЕР (С КЛЮЧА)								
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ATS	НЕТ				ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ATS	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	690 x 560 x 565	690 x 530 x 570	610 x 440 x 450	690 x 560 x 570	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	605 x 440 x 445	605 x 440 x 445	700 x 550 x 560	700 x 550 x 560	700 x 550 x 560	695 x 550 x 570 + 410 x 340 x 200	700 x 550 x 560	700 x 550 x 560 + 410 x 340 x 200	710 x 570 x 585	710 x 570 x 585
ВЕС БРУТТО, КГ	74,65	74,20	45	40,80	ВЕС БРУТТО, КГ	42,10	45,65	84,00	84,00	88,15	94 + 6	88,15	100 + 6	96,10	97



электростартер
(арт. 7240)



увеличенная
максимальная мощность

STANDART G3500 | G3500

Арт. 7239 | 7240

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В	230 230
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК СИЛА ТОКА	2 / 16 А (230 В) / 2 16 А (230 В)
МАТЕРИАЛ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА	АЛЮМИНИЙ
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	2,8 2,8
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	3,0 3,0
ТИП ЗАПУСКА	РУЧНОЙ / ЭЛЕКТРОСТАРТЕР
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ATS	НЕТ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	690 X 560 X 570 610 X 440 X 450
ВЕС БРУТТО, КГ	40,80 45



электростартер
(арт. 7242)



увеличенная
максимальная мощность

STANDART G3500 E | G6500 E

Арт. 7241 / 7242

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В	230 230
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК СИЛА ТОКА	2 / 16 А (230 В) / 32 А
МАТЕРИАЛ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА	АЛЮМИНИЙ
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	4,7 4,7
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	5,2 5,2
ТИП ЗАПУСКА	РУЧНОЙ
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ATS	НЕТ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	690 X 530 X 570 690 X 560 X 565
ВЕС БРУТТО, КГ	74,20 74,65



увеличенная
максимальная мощность



медная
обмотка



контроль основных
параметров генератора



электростартер
(арт. 7244)

EXPERT G3700 | G3700 E

Арт. 7243 | 7244

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В	230
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л:	15
ОБЪЕМ МАСЛА В КАРТЕРЕ, Л:	0,6
ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ, ДБ(А):	95
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	3,3
ТИП ЗАПУСКА	РУЧНОЙ / ЭЛЕКТРОСТАРТЕР (С КЛЮЧА)
МУЛЬТИДИСПЛЕЙ "4В1":	ДА
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	605 X 440 X 445 / 605 X 440 X 445
ВЕС БРУТТО, КГ	42,10 / 45,65



увеличенная
максимальная мощность



медная
обмотка



контроль основных
параметров генератора



электростартер

EXPERT G7500 EW

Арт. 7245

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В	230
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л:	25
ОБЪЕМ МАСЛА В КАРТЕРЕ, Л:	1,1
ЗВУКОВАЯ МОЩНОСТЬ, ДБ(А):	80
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	6,5
ТИП ЗАПУСКА	РУЧНОЙ / ЭЛЕКТРОСТАРТЕР (С КЛЮЧА)
МУЛЬТИДИСПЛЕЙ "4В1":	ДА
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	700 X 550 X 560
ВЕС БРУТТО, КГ	84,00



разъем
для подключения
ATS



облегченный
запуск двигателя



силовая розетка
400В/16А



блок AVR

EXPERT G9500-3HP

Арт. 7864

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В	230 / 400
КОЛ-ВО РОЗЕТОК / СИЛА ТОКА	1 / 32 А (230 В), 1 / 16 А (400 В)
МАТЕРИАЛ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА	МЕДЬ
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	230 В: 7,0 КВТ / 400 В: 7,6 КВТ
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	230 В: 7,3 КВТ / 400 В: 8,0 КВТ
ТИП ЗАПУСКА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (С КЛЮЧА)
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ATS	ДА
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	710 * 570 * 585
ВЕС БРУТТО, КГ	97



МФД 4 в 1



до 15 часов
автономной работы



медная
обмотка



транспортный
комплект

EXPERT G6500 EW

Арт. 7908

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В	230
КОЛ-ВО РОЗЕТОК / СИЛА ТОКА	2 / 16 А (230 В) / 1 / 32 А (230 В)
МАТЕРИАЛ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА	МЕДЬ
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	5,5
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	6,0
ТИП ЗАПУСКА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (С КЛЮЧА)
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ATS	НЕТ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	700 * 550 * 560
ВЕС БРУТТО, КГ	86,00



БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ EXPERT

ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ GIN



увеличенная
максимальная мощность



медная обмотка



контроль основных
параметров генератора



подключение
блока ATS

EXPERT G8500 EW/EXPERT G8500 EW

Арт. 7246/8221

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В	230 / 230
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК / СИЛА ТОКА	2 / 16 А (230 В) 1 / 32 А (230 В); 2 / 16 А (230 В) 1 / 32 А (230 В)
МАТЕРИАЛ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА	МЕДЬ
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	7,0
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	7,5
ТИП ЗАПУСКА	РУЧНОЙ/ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (С КЛЮЧА)
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ATS	ДА
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	700 X 550 X 560/ 695 X 550 X 570 + 410 X 340 X 200
ВЕС БРУТТО, КГ	88,15 / 94 + 6



увеличенная
максимальная мощность



медная обмотка



контроль основных
параметров генератора



подключение
блока ATS

EXPERT G6500 EW

Арт. 7908

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В	230
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК / СИЛА ТОКА	2 / 16 А (230 В) 1 / 32 А (230 В)
МАТЕРИАЛ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА	МЕДЬ
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	5,5
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	6,0
ТИП ЗАПУСКА	РУЧНОЙ/ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (С КЛЮЧА)
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ATS	НЕТ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	700 X 550 X 560
ВЕС БРУТТО, КГ	84,0



контроль
уровня масла



экономичный
режим работы



вес 13,5 кг



компактное
исполнение



праймер - насос
подкачки топлива



низкий шум

GIN 1500

Арт. 5214

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ ³	60
СИСТЕМА ПУСКА	РУЧНОЙ СТАРТЕР
ТОПЛИВО	БЕНЗИН А-92
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	3,0
ОБЪЕМ МАСЛА В КАРТЕРЕ, Л	0,27
МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА, ДБ	58
НАПРЯЖЕНИЕ, В	230
ЧАСТОТА ТОКА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	1,1
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	1,3
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	12
СИЛА ПОСТОЯННОГО ТОКА НА ЛИНИИ 12 В, А	4
ЕВРОРОЗЕТКА, ШТ	1
РАЗМЕРЫ (ДхШхВ), ММ	448 X 236 X 392
ВЕС НЕТТО, КГ	13,60



контроль
уровня масла



экономичный
режим работы



вес 29,5 кг



компактное
исполнение



праймер - насос
подкачки топлива



низкий шум

GIN 3700

Арт. 5218

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ ³	149,5
СИСТЕМА ПУСКА	РУЧНОЙ СТАРТЕР
ТОПЛИВО	БЕНЗИН А-92
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	5,7
ОБЪЕМ МАСЛА В КАРТЕРЕ, Л	0,9
МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА, ДБ	63
НАПРЯЖЕНИЕ, В	230
ЧАСТОТА ТОКА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	3,0
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	3,5
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	12
СИЛА ПОСТОЯННОГО ТОКА НА ЛИНИИ 12 В, А	8,3
ЕВРОРОЗЕТКА, ШТ	2
РАЗМЕРЫ (ДхШхВ), ММ	565 X 320 X 470
ВЕС НЕТТО, КГ	29,5



контроль
уровня масла



экономичный
режим работы



вес 8,5 кг



компактное
исполнение



праймер - насос
подкачки топлива



низкий шум

GIN 1200

Арт. 5213

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ ³	40
СИСТЕМА ПУСКА	РУЧНОЙ СТАРТЕР
ТОПЛИВО	БЕНЗИН А-92
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	2,1
ОБЪЕМ МАСЛА В КАРТЕРЕ, Л	0,25
МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА, ДБ	58
НАПРЯЖЕНИЕ, В	230
ЧАСТОТА ТОКА, ГЦ	50
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	0,7
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	1,0
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	12
СИЛА ПОСТОЯННОГО ТОКА НА ЛИНИИ 12 В, А	4
ЕВРОРОЗЕТКА, ШТ	1
РАЗМЕРЫ (ДхШхВ), ММ	395 X 209 X 355
ВЕС НЕТТО, КГ	9,0



увеличенная
максимальная мощность



медная обмотка



контроль основных
параметров генератора



подключение
блока ATS

EXPERT G9500-3/EXPERT G9500-3

Арт. 7863/7890

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В	230/400 ; 230/400
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК / СИЛА ТОКА	1 / 16 А (230 В) 1 / 16 А (400 В) ; 1 / 16 А (230 В) 1 / 16 А (400 В)
МАТЕРИАЛ ОБМОТКИ АЛЬТЕРНАТОРА	МЕДЬ
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	230 В: 3,0 КВТ/400 В: 7,6 КВТ ; 230 В: 3,0 КВТ/400 В: 7,6 КВТ
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	230 В: 3,5 КВТ/400 В: 8,0 КВТ ; 230 В: 3,5 КВТ/400 В: 8,0 КВТ
ТИП ЗАПУСКА	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (С КЛЮЧА)
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ATS	ДА
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	710 X 570 X 585 / 710 X 580 X 570+410 X 340 X 200
ВЕС БРУТТО, КГ	96,10 / 97+6



ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ
БУКЛЕТЫ И КАТАЛОГИ
FOXWELD МОЖНО ЗДЕСЬ



ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



прочная проушина



предпусковой
подогрев



мультidisплей 3 в 1



электростартер

EXPERT D5500-1 / D6500-1

Арт. 8895/8897

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В/ГЦ	230 / 50
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ ³	456/498
РАСХОД ТОПЛИВА, Г/КВТ · Ч	276
ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л	12,5
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 230 В, КВТ	5,0/6,0
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 230 В, КВТ	5,5 /6,5
СИЛА ТОКА НА ЛИНИИ 12 В, А	8,3
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК / ТОК	1 / 16 А (230 В); 1 / 32 А (230 В)
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А), 7 М	77
ГАБАРИТЫ ГЕНЕРАТОРА (ДХШХВ), ММ	720 X 585 X 725
ВЕС ГЕНЕРАТОРА, КГ	110 / 118,50



прочная проушина



предпусковой
подогрев



мультidisплей 3 в 1



электростартер

EXPERT D5500-3 HP

Арт. 8896

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В/ГЦ	230/400
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ ³	456
РАСХОД ТОПЛИВА, Г/КВТ · Ч	276
ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л	12,5
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 230 В / 400 В, КВТ	4,0 / 5,0
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 230 В / 400 В, КВТ	4,4 / 5,5
СИЛА ТОКА НА ЛИНИИ 12 В, А	8,3
КОЛИЧЕСТВО РОЗЕТОК / ТОК	1 / 16 А (400 В) ;1 / 32 А (230 В)
УРОВЕНЬ ШУМА ДБ(А), 7 М	77
ГАБАРИТЫ ГЕНЕРАТОРА (ДХШХВ), ММ	720 X 485 X 725
ВЕС ГЕНЕРАТОРА, КГ	110,50