



PSR-G 12V Арт. 7030



PSR 14,4V Арт. 7032



PSR 12V Арт. 7031



PSR 18V Арт. 7033



PSR 24V Арт. 7034

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт.	МОДЕЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ АКБ, В	ЁМКОСТЬ АКБ, АЧ	КОЛ-ВО АКБ В КОМПЛЕКТЕ, ШТ	БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА	ВРЕМЯ ЗАРЯДА, Ч	СИСТЕМА ЗАЩИТЫ БАТАРЕИ BSC	БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ	ИНДИКАТОР ЗАРЯДА	МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, НМ	ОГРАНИЧЕНИЕ МОМЕНТА	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН	ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ	LED ПОДСВЕТКА	КЛИПСА ПОД РЕМЕНЬ	РЕМЕШОК НА РУКУ	ДШВ ИЗДЕЛИЯ, ММ	ВЕС НЕТТО, КГ
7030	PSR-G 12V	12	1,5	2	ДА	1	ДА	ДА	ДА	20	18+1	0-350/1350	ДА	ДА	ДА	ДА	190*55*200	0,9
7031	PSR 12V	12	1,5							22		0-350/1350					190*55(70)*220	1,1
7032	PSR 14,4V	14,4	1,5							26		0-350/1350					190*55(70)*220	1,15
7033	PSR 18V	18	1,5							30		0-350/1350					190*55(70)*220	1,2
7034	PSR 24V	24	2							40		0-450/1450					200*55(70)*220	1,3



1 БЕЗ ОСТАНОВКИ



АККУМУЛЯТОР С ВЫСОКОЙ ОТДАЧЕЙ (2.0 АЧ)

долгий цикл работы изделия



БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА

два аккумулятора в комплекте
одним работаешь, другой заряжаешь



МАХ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (40 НМ)

мощный редуктор с металлическими шестернями обеспечивает жёсткий крутящий момент и износостойкость



2 Я ВИЖУ ВСЁ



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

LED-подсветка рабочей зоны



ВСЕГДА В КУРСЕ

трехцветный индикатор
заряда батареи



3 КОМФОРТ



УДОБНАЯ РУЧКА

снижение вибрации



СВОБОДНЫЕ РУКИ

клипса на ремень



УМНАЯ БЛОКИРОВКА

жёсткая блокировка приводного вала. можно использовать в качестве гаечного ключа



4 БЕЗОПАСНОСТЬ



ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА

больше никакого перегрева и перегрузки



МГНОВЕННАЯ ОСТАНОВКА

тормоз электродвигателя при выключении без продолжения вращения по инерции



РЕМЕШОК НА КИСТЬ

защита от случайного падения

