



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Лобзик;
Пильное полотно по дереву;
Параллельный упор;
Шестигранный ключ;
Патрубок для отвода пыли
35 мм;
Комплект угольных щеток;
Инструкция + гарантийный талон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| АРТ. | МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ / ЧАСТОТА ТОКА, В/ГЦ | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | МАЯТНИКОВЫЙ ХОД | МАКС. МОЩНОСТЬ, ВТ | ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ | ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, ОБ/МИН | МАКС. ГЛУБИНА ПРОПИЛА ДЕРЕВА/МЕТАЛЛА, ММ | КРЕПЛЕНИЕ ПИЛКИ | НАЛИЧИЕ ПОДСВЕТКИ | НАЛИЧИЕ ЛАЗЕРА | ДЛИНА КАБЕЛЯ, М | ГАБАРИТЫ, ММ | ВЕС НЕТТО, КГ |
|------|------------|---------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 7036 | JS 80/750 | 230/50 | ЩЕТОЧНЫЙ | ЕСТЬ | 750 | 6 | 500-3000 | 80/6 | БЫСТРОЗАЖИМНОЕ (SDS) | НЕТ | | 2 | 255*225*80 | 2 |
| 7037 | JS 100/900 | | | | 900 | | | 100/8 | | ЕСТЬ | | | 280*90*235 | 2,2 |

1 БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ*

*МОДЕЛЬ JS 100/900, АРТ. 7077



ТОЧНОСТЬ

лазерный указатель



LED

подсветка рабочей зоны



ЛИТАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДОШВА

возможность наклона опорной плиты лобзика



3 ПРАКТИЧНОСТЬ



SDS

быстрая замена оснастки



БОКОВОЙ УПОР

параллельный рез



ЗАЩИТА

защита от случайного включения обеспечивает безопасность оператора



2 ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



БЫСТРЫЙ РЕЗ

маятниковый ход повышает скорость распила (4 режима)



АДАПТИВНОСТЬ

ограничитель оборотов двигателя
6 скоростных режимов
для различных материалов



ПАТРУБОК ДЛЯ ОТВОДА ПЫЛИ (D=35MM)

встроенная система выдува обеспечит чистоту рабочего места



4 УДОБСТВО



ХРАНЕНИЕ

боковой карман для хранения оснастки



УДОБНАЯ РУЧКА

снижение вибрации

