



EP 110/1300 MULTI Арт. 7072

EP 110/1300 Арт. 8035



EP 82/700 Арт. 7071



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТ.	МОДЕЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ / ЧАСТОТА ТОКА, В/ГЦ	МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, ВТ	ВОЗМОЖНОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО КРЕПЛЕНИЯ	ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА, ОБ/МИН	ШИРИНА НОЖЕЙ, ММ	РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ СТРОГАНИЯ, ММ	КОЛ-ВО НОЖЕЙ НА БАРАБАНЕ, ШТ	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА	ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ, М	ГАБАРИТЫ, ММ	ВЕС НЕТТО, КГ
7071	EP 82/700	230/50	700	НЕТ	17000	82	0-2	2	ЕСТЬ	2	310*160*180	3,1
7072	EP 110/1300 MULTI		1300	ЕСТЬ	15800	100	0-3				360*190*210	6,9
8035	EP 110/1300		НЕТ	НЕТ	400*240*235	5,6						

1

РУБАНОК

EP 82/700
Арт. 7071



НОЖИ ИЗ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ (HSS)

даёт большую износостойкость и долгое время не требует заточки



БЫСТРАЯ ЗАМЕНА

двусторонняя заточка ножей позволяет немедленно продолжить работу без необходимости срочной заточки



ЛЕГКИЙ (3,1 КГ)

делает работу оператора комфортной

2

РУБАНОК

EP 110/1300
Арт. 8035



ВЫБОР ЧЕТВЕРТИ

позволяет удерживать инструмент с двух сторон для регулировки по высоте и ширине прохода



ОПОРНАЯ ПЛИТА ИЗ АЛЮМИНИЯ

обеспечивает плавное и ровное строгание

3

РУБАНОК

EP 110/1300 MULTI
Арт. 7072



ПОДСТАВКА ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО КРЕПЛЕНИЯ

позволяет закрепить рубанок на ровной поверхности в положении ножами вверх, трансформируя его в строгальный станок



ВЫБОР ЧЕТВЕРТИ

позволяет удерживать инструмент с двух сторон для регулировки по высоте и ширине прохода



ОПОРНАЯ ПЛИТА ИЗ АЛЮМИНИЯ

обеспечивает плавное и ровное строгание



ФИКСАТОР ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

в паре с кронштейном, позволяет зафиксировать кнопку выключателя в положении "включено"

**НА ВСЕХ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАХ:**

1. V - ОБРАЗНЫЙ ПАЗ для удобного скашивания кромок
2. ПРОРЕЗИНЕННАЯ РУЧКА обеспечивает лучший хват устройства, снижая нагрузку на кисть оператора

