

**12,5
 БАР**

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 12,5 БАР

ОДНОВРЕМЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
 НЕСКОЛЬКИХ ИНСТРУМЕНТОВ



ЧЕТЫРЕХЦИЛИНДРОВЫЙ КОМПРЕССОР

УВЕЛИЧЕННАЯ
 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



6 РАБОЧИХ ПОСТОВ

ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА
 ДО 6 ЧЕЛОВЕК



РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ С ОСУШИТЕЛЕМ

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ
 БЕЗ «ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ»



арт. **5888**



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Компрессор	1 шт.
Колеса, с комплектом для крепления	4 шт.
Воздушный фильтр	2 шт.
Масло в бутылке	1 шт.
Шаровый кран 1/2 дюйма	1 шт.
Инструкция + Гарантийный талон	1 компл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение, Частота тока, В/Гц	400/50
Макс. мощность, кВт	7,5
Производительность, л/мин	1050
Максимальное давление, бар	12,5
Компрессорная головка / блок	B2105T
Объем ресивера, л	300
Количество быстросъемных выходов / поршней / ступеней	4 / 4 / 2
Габариты изделия / упаковки, мм	1580x540x1150 / 1650x620x1170
Вес изделия / изделия в упаковке, кг	251,0 / 287,5



Двухступенчатый
 нагреватель



Термозащита
 электродвигателя



Защита
 от перегрузки



Низкий уровень
 вибрации



Сеть 400 В/50 Гц



2 доп. запасных выхода
 на ресивере



Окошко для контроля
 уровня масла