

FTL PCF 80

ВИБРОПЛИТА



Бак со встроенным распылителем воды обеспечивает более равномерное орошение обрабатываемой поверхности

Описание

Предназначена для трамбовки и уплотнения сыпучих материалов и различных видов грунта. Виброузел с приводом от бензинового 4-х тактного ДВС передаёт ударный и вращательный момент на основание плиты, воздействующей своим весом на рабочую поверхность.



Заводская калибровка двигателя позволяет обеспечить облегченный запуск



Глубина уплотнения грунта до 350 мм



Возможность подъёма/спуска устройства с помощью крана или лебёдки



Дополнительный кронштейн предотвращает слетание бака с водой во время работы



Компактность и удобство хранения благодаря складной рукоятке



Вибронакладка и бамперы на ручку снижают вибронгрузку на оператора



Защита всех движущихся элементов кожухами



Бак для воды объемом на 12 литров в комплекте



Датчик аварийного отключения двигателя снижает вероятность поломки



Транспортировочные колеса для удобства перемещения

Модель	Модель двигателя	Мощность л.с.	Размер основания, мм	Центробежная сила, кН	Колеса для транспортировки	Бак для воды, л	Габариты, мм	Вес, кг
PCF 80	Lifan 168F-2 OHV	6,5	560x475	13,5	да	12	880x530x670	80