

FTL PCF 80H

ВИБРОПЛИТА

**HONDA
GX**

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
HONDA GX160

Описание

Предназначена для трамбовки и уплотнения сыпучих материалов и различных видов грунта. Виброузел с приводом от бензинового 4-х тактного ДВС передаёт ударный и вращательный момент на основание плиты, воздействующей своим весом на рабочую поверхность.



Арт. 8774

КОВРИК
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
Арт. 8008



Характеристики
Вес, кг: 2,25
Габариты, мм:
600*475
Толщина, мм: 5

*Приобретается отдельно



ОБЛЕГЧЕННЫЙ ЗАПУСК
ДВИГАТЕЛЯ



ГЛУБИНА УПЛОТНЕНИЯ
ГРУНТА ДО 350 ММ



ТОЧКА КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ
УДОБНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ



БАК СО ВСТРОЕННЫМ
РАСПЫЛИТЕЛЕМ ВОДЫ



УДОБСТВО ХРАНЕНИЯ



БАМПЕРЫ ДЛЯ
СНИЖЕНИЯ
ВИБРОНАГРУЗКИ



ЗАЩИТА ВСЕХ
ДВИЖУЩИХСЯ
ЭЛЕМЕНТОВ



ДОП. КРЕПЛЕНИЕ
ДЛЯ БАКА С ВОДОЙ



ДАТЧИК АВАРИЙНОГО
ОТКЛЮЧЕНИЯ
ДВИГАТЕЛЯ



ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ
КОЛЕСА

Модель	Модель двигателя	Мощность л.с.	Размер основания, мм	Центробежная сила, кН	Колеса для транспортировки	Бак для воды, л	Габариты, мм	Вес, кг
PCF 80H	HONDA GX160	4,8	580x475	13,5	да	12	880x530x670	80