



POWERBOX STANDART

Зарядные устройства инверторного типа KVAZARRUS серии Standart предназначены для зарядки 12 и 24-вольтовых аккумуляторов, в зависимости от модели.

Зарядное устройство содержит компоненты для автоматической защиты и удобства пользования

- Защита от короткого замыкания
- Защита от обратной полярности
- Защита от перегрева
- Принудительное охлаждение
- Плавный регулятор тока заряда (кроме модели 12/10)
- Система индикации, состояние питания и заряда.
- Цифровая индикация тока, показывающая ток заряда.
- Поддержка наиболее популярных типов АКБ (AGM / GEL / WET / MF)



	12/10	12/20R	24/10R	24/15R	15U
Напряжение питания, В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Потребляемый ток, А	0,9	1,8	1,8	2,8	2,8
Заряжаемый аккумулятор, В/Ач	12/30-150	12/30-300	24/30-200	24/50-300	12-24/50-300
Ток заряда $\pm 5\%$, А	10	5-20	3-10	5-15	5-15
Напряжение заряда, В	14.5-14.8	14.5-14.8	29-29.6	29-29.6	14.5-14.8/29-29.6
Защита от перегрева	Да	Да	Да	Да	Да
Типы заряжаемых аккумуляторов	WET	WET	WET	WET	AGM / GEL / WET / MF
Температура эксплуатации, С	-40 - +60	-40 - +60	-40 - +60	-40 - +60	-40 - +60
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20