

FTL SFS-02B ПРИВОД К ВИБРОРЕЙКЕ БЕНЗИНОВЫЙ



МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
FTL GX35

Привод бензиновый к виброрейке FTL SFS-02B для укладки бетона. Предназначен для обеспечения эффективного уплотнения поверхности с помощью алюминиевого профиля (в комплект не входит)



FTL EASY START
ЛЕГКИЙ СТАРТ



УЛУЧШЕННЫЙ
ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

FTL SFSB-2,0/2,5/3,0/3,5/4,0
Арт. 8000/8001/8002/8003/8004

Профиль виброрейки алюминиевый
FTL - расходный материал,
предназначенный для совместной
работы с приводом виброрейки.



ЛЕГКИЙ И ПРОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ



СИСТЕМА ВИБРОГАШЕНИЯ ИЗ 5
РЕЗИНОВЫХ ВТУЛОК



ПРОРЕЗИНЕННЫЕ
НАКЛАДКИ НА РУКОЯТКАХ



ПРОСТОЕ КРЕПЛЕНИЕ
ПРОФИЛЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЕЙ

Арт.	8000	8001	8002	8003	8004
Модель	FTL SFSB-2,0	FTL SFSB-2,5	FTL SFSB-3,0	FTL SFSB-3,5	FTL SFSB-4,0
Материал	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Длина, м	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Тип крепления	FTL 2PSN	FTL 2PSN	FTL 2PSN	FTL 2PSN	FTL 2PSN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОРЕЙКИ

Арт.	Модель	Двигатель	Объем топливного бака, л	Емкость масляного картера, л	Макс. мощность, л.с.	Частота вибрации, уд/мин	Обороты вращения двигателя, об/мин	Тип крепления	Поддерживаемые длины алюминиевых профилей, м
7999	FTL SFS-02B	FTL GX35, 4-тактный	0,63	0,1	1,6	8500	7000	FTL 2PSN	1 - 4