

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЬЦО СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ G80 ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ И КРУГЛОПРЯДНЫХ СТРОП



Оглавление

1. Описание и работа	3
1.1 Назначение изделия	3
1.2 Основные характеристики	3
2. Гарантийные обязательства	4

ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данном руководстве, основана на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления, если эти изменения не ухудшают потребительских свойств и качества продукции.

1. Описание и работа


1.1 Назначение изделия

Кольцо соединительное для ленточных и круглопрядных строп применяется для крепления короткозвенных цепей 8 класса стали к текстильным стропам.

Материал: сталь. Класс прочности: 8.

Коэффициент запаса прочности: 4:1. Обработка поверхности: окрашенная.

1.2 Основные характеристики



	Грузополъемность	Размер	Размеры, мм						
Артикул	Грузоподъемность, т	цепи, мм	A	В	K	w	G	E	Масса, кг
	1.12	6	15.2	60	56	40	18	7.5	0.20
1046692	2.0	7/8	19.2	69.6	65.8	45.6	22.4	9	0.30
1046693	3.15	10	25	90.7	75.9	56.5	28.9	12	0.68
1046694	5.3	13	30	104.4	95.6	65.4	34.5	16	1.47
1046695	8.0	16	36	131.1	115.4	80.2	42	20	2.30
1046696	12.5	20	42	129	138	80	51.8	24.5	3.30
	15.0	22	49	191	180	126	70	24.5	6.89
	21.2	26	58.5	228.4	209	152	82	31.5	10.62
	31.5	32	67.5	252	279	160	91	38.5	18.92

2. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок устанавливается 3 месяца со дня продажи конечному потребителю.

ГАРАНТИИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

- Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности оборудования, вызванные этими видами износа.
- Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкций по эксплуатации или произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, в следствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода.
- На механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких температур, а также повреждения, наступившие в следствие неправильного хранения и коррозии металлических частей.
- Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая проверка сроком 10 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику.

Порядок подачи рекламаций:

- Гарантийные рекламации принимаются в течение гарантийного срока. Для этого запросите у организации, в которой вы приобрели оборудование, бланк для рекламации и инструкцию по подаче рекламации.
- Все риски по пересылке оборудования дилеру или в сервисный центр несет владелец оборудования.
- Претензии, связанные с некомплектностью и внешним видом оборудования, после введения его в эксплуатацию не принимаются.



Информация данного раздела действительна на момент печати настоящего руководства. Актуальная информация о действующих правилах гарантийного обслуживания опубликована на официальном сайте группы компаний TOR INDUSTRIES **www.tor-industries.com** (раздел «сервис»)

1. Тип изделия	
2. Грузоподъемность (тонн)	
3. Количество в партии (штук)	
4. Печать ОТК / роспись	