



БЕСЩЁТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОМОТОР 180 ВТ

ВЫСОКИЙ КПД. БОЛЬШАЯ ИЗНОСО-
 СТОЙКОСТЬ. НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА. НЕ
 ТРЕБУЕТ РЕГУЛЯРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ



МОБИЛЬНОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ

ЛЕГКИЙ – 3,9 КГ. ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА.
 УДЛИНЯЮЩИЙСЯ ШЛАНГ – 1,8 М.
 МАНЕВРЕННОСТЬ НА 360° ЗА СЧЕТ КОЛЁС



ТУРБОРЕЖИМ

ПОЗВОЛЯЕТ СОБИРАТЬ КРУПНЫЙ И
 ТЯЖЁЛЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР,
 И НЕГОРЮЧУЮ ЖИДКОСТЬ



ФУНКЦИЯ ОБДУВА

ДЛЯ ПРОДУВКИ ИНСТРУМЕНТА
 И ОЧИСТКИ РАБОЧЕГО МЕСТА



↑
 ПЫЛЕСОС
 СОВМЕСТИМ
 ↓

Makita
 LXT - 18 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора, В	20
Мощность, Вт	180
Материал обмотки двигателя	медь
Объём бака, л	12
Материал бака	ABS-пластик
Моющийся HEPA-фильтр	H13
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +50
Режим разряжения, кПа	17
Диаметр / длина шланга, мм / м	Ø 32 / 0,4-1,8
Габариты изделия в сборе / упаковки (ДхШхВ), мм	420х310х300 / 420х320х280
Вес изделия / упаковки, кг	3,9 / 4,6



арт. 9401

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аккумуляторный строительный пылесос	1 шт.	Щелевая насадка	1 шт.
Всасывающий удлиняющийся шланг	1 шт.	Насадка для пола	1 шт.
Моющийся HEPA-фильтр*	1 шт.	Насадка для мягкой мебели	1 шт.
Моющийся губчатый фильтр	1 шт.	Колёса	4 шт.
Всасывающая пластиковая труба	1 шт.	Инструкция + Гарантийный талон	1 компл.

* Предусмотрен



НЕРА-ФИЛЬТР
 класса H13 в комплекте

12 л

Объём бака



Защита двигателя
 от перегрева



Губчатый фильтр



3 насадки: для пола,
 для мебели и щелевая




4 пластиковых колеса
 Ø 40 мм



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ АККУМУЛЯТОРНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПЫЛЕСОСА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КЛИНИНГ




УБОРКА ЦЕХА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ; УБОРКА ПОСЛЕ РЕМОНТА;
УБОРКА ОТЕЛЕЙ И ОФИСА; ЧИСТКА САЛОНА В АВТОСЕРВИСЕ И АВТОМОЙКЕ

СТОЛЯРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ



УБОРКА ДРЕВЕСНОЙ ПЫЛИ И
СТРУЖКИ

БЫТОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



УБОРКА ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(КВАРТИРА / ДОМ / ГАРАЖ / БАНЯ)

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



СОБИРАЕТ **10 ЛИТРОВ** ЖИДКОСТИ
ЗА 5 СЕКУНД

СБОР И ВСАСЫВАНИЕ НЕГОРЮЧЕЙ ЖИДКОСТИ,
СУХОЙ И **ДРЕВЕСНОЙ ПЫЛИ**, СТРОИТЕЛЬНОГО
МУСОРА, ОТХОДОВ ШТРОБЛЕНИЯ

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ - **180 ВТ**

2 СКОРОСТИ ВСАСЫВАНИЯ
И ОБДУВА

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ
30 МИНУТ, С 9054 LI-ION АКБ FTL
BAT 20V/4AH EVO, **РЕЖИМ 2**

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ МОТОРА



ЕДИНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПЛАТФОРМА EVO | СОВМЕСТИМЫЕ АКСЕССУАРЫ

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОМАШНЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА С КОНЦЕПЦИЕЙ «**МНОГО ИНСТРУМЕНТОВ — ОДИН АККУМУЛЯТОР**». ЭКОНОМИЯ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ КАЖДОГО НОВОГО ИНСТРУМЕНТА, СОВМЕСТИМОГО С ПЛАТФОРМОЙ EVO, ОЧЕВИДНА. **FOXWELD VCB 15/20V-X EVO** ВХОДИТ В СЕМЕЙСТВО ИНСТРУМЕНТОВ ЕДИНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ ПЛАТФОРМЫ EVO И **СОВМЕСТИМ С АККУМУЛЯТОРАМИ И ЗАРЯДНОЙ СТАНЦИЕЙ** ЭТОЙ ЛИНЕЙКИ.



9053 | 9054 СМЕННЫЙ
LI-ION АККУМУЛЯТОР
FTL BAT 20V / **2AH | 4AH EVO**



8769
ЗАРЯДНАЯ
СТАНЦИЯ
FTL DC20V EVO