



## СБОР НЕГОРЮЧЕЙ ЖИДКОСТИ

ДЛЯ УБОРКИ РАСТВОРОВ, СУСПЕНЗИЙ И ВОДЫ С ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ



## ФУНКЦИЯ ОБДУВА

ДЛЯ ПРОДУВКИ ИНСТРУМЕНТА И ОЧИСТКИ РАБОЧЕГО МЕСТА



## КОНТРОЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ КОНТЕЙНЕРА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОСТАНОВКА ПЫЛЕСОСА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ            |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Напряжение сети, В                    | 230            |
| Частота тока сети, Гц                 | 50             |
| Мощность, Вт                          | 1250           |
| Сила всасывания, кПа                  | 18             |
| Класс пыли                            | M              |
| Объём бака, л                         | 12             |
| Уровень шума, дБ                      | <78            |
| Расход воздуха, м³/мин                | 2,0            |
| Длина сетевого кабеля с евровилкой, м | 3              |
| Материал бака                         | Пластик        |
| Всасывающий пластиковый шланг         | Ø32 мм x 1,5 м |
| Габариты (ДхШхВ), мм                  | 280x280x380    |
| Вес нетто / брутто, кг                | 3,55 / 4,3     |



арт. 9356

## ФУНКЦИЯ ОБДУВА



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Строительный пылесос                              | 1 шт.    |
| Всасывающий пластиковый шланг                     | 1 шт.    |
| Всасывающая труба, Ø32 мм                         | 3 шт.    |
| Щётка «пол/ковёр» с клавишей переключения, Ø32 мм | 1 шт.    |
| Щелевая насадка, Ø32 мм                           | 1 шт.    |
| Кронштейн для крепления аксессуаров               | 1 шт.    |
| Колёса                                            | 4 шт.    |
| Бумажный мешок                                    | 1 шт.    |
| Инструкция по эксплуатации + Гарантийный талон    | 1 компл. |



Трёхсекционная всасывающая труба



Тканевый фильтр



Щелевая насадка



Губчатый фильтр



Кронштейн для крепления аксессуаров



Бумажный мешок





## СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС VC-15

Предназначен для сбора сухого и влажного мусора: бытовых загрязнений, негорючих жидкостей, пыли класса М (частицы извести, мела, пыль от меди, жести, никеля, древесины). Функция обдува и щелевая насадка облегчат уборку труднодоступных участков.

арт. 9356

### КОНТРОЛЬ ЗАПОЛНЕНИЯ КОНТЕЙНЕРА

На определенном уровне заполнения бака всасывание автоматически прекращается, что предотвращает загрязнение двигателя.

### ГУБЧАТЫЙ ФИЛЬТР

Защищает двигатель от загрязнения и попадания в него брызг во время всасывания жидкостей.

### СБОР НЕГОРЮЧЕЙ ЖИДКОСТИ

Пылесос позволяет эффективно собирать жидкость с любого покрытия.

### КРЕПЛЕНИЕ АКСЕССУАРОВ НА КОРПУСЕ

Все аксессуары можно хранить непосредственно на самом пылесосе - насадки вставляются в отверстия на крышке. Также есть специальные крепления на корпусе для фиксации кабеля, предотвращающие его спутывание во время хранения.

### ФУНКЦИЯ ОБДУВА

Позволяет очистить рабочее место или инструмент от опилок и стружки, сдуть листву с дорожек, прочистить водосток или канализацию.

### СЪЕМНЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АКСЕССУАРОВ

Позволяет легко закрепить составные части трубы или шланг с трубой для длительного хранения или временного перерыва в работе.

### ПЛАСТИКОВЫЙ БАК

Не подвержен коррозии и устойчив к механическим воздействиям.

