


Дизельный генератор MVAE 180IO/D

Общие характеристики

Мощн. основная PRP (кВт)	128	Мощн. основная PRP (кВА)	160
Мощн. резерв. LTP (кВт)	141	Мощн. резерв. LTP (кВА)	176
Частота (Гц)	50	Сила тока ГУ (А max)	254
Коэфф. мощности (cos φ)	0.8	Количество фаз	Три
Напряжение (В)	400/230	Автомат защиты	Есть
Запуск	Электро		



Характеристики двигателя

Марка двигателя	IVECO	Модель двигателя	FPT N67 TM3A
Тип двигателя	Дизель	Мощность двиг. (кВт)	152
Частота вращ. (об/мин)	1500	Количество цилиндров	6
Диаметр и ход поршня (мм)	104 x 132	Объем двигателя (л)	6.7
Регулировка скорости вращения	Механическая	Охлаждение	Жидкостное
Топливо	Дизель	Расположение цилиндров	Рядное
Коэффициент сжатия	17,5 : 1	Впуск	Турбонаддув с промежуточным охлаждением
Топлиподача	Прямой впрыск		

Расход топлива

Расход топл. при 50% нагруз. (л/ч)	18	Расход топл. при 75% нагруз. (л/ч)	29
Расход топл. при 100% нагруз. (л/ч)	36	Автономия при 75% нагрузке (ч)	10.3

Панель управления

Панель управления	Datakom D500	Интерфейс	ЖК экран
Основной режим работы	Контроль сети (AMF)	Режим запуска ГУ	Ручной/Авто
Зарядное устройство	Datakom	Защита от перегрузки	Да
Защита по уровню топлива	Да	Вольтметр, Частотомер, Амперметр	Да
Кнопка аварийной остановки	Да	Удаленный старт (RS)	Да

Характеристики альтернатора

Марка альтернатора	SMF	Модель альтернатора	SMF270E
Технология	Бесщеточный	Тип возбуждения	Самовозбуждение
Модель регулятора	SX460	Точность регулировки (%)	1
Класс защиты	IP23	Класс изоляции	H
Тип соединения	Звезда	Напряжение (В)	400
Вес альтернатора (кг)	530	Альтернатор (опция)	Mecc Alte

Технологические жидкости и элементы двигателя

Тип масла	SAE 15W40	Объем масла (л)	17.2
Тип охлаждающей жидкости	Антифриз	Объем охлаждающей жидкости (л)	25.5
Подогреватель охлаждающей жидкости	Да	Воздушный фильтр	Картридж бумажный
Количество АКБ	1	Тип и напряжение АКБ (В)	Необслуживаемые, 12

Особенности конструкции

Объем топливного бака (л)	300	Габариты, ДхШхВ (мм)	2700 x 1200 x 1510
Вес Нетто (кг)	1600	Уровень шума, 7м (дБА)	Н/д

*Производительность указана при температуре 25 °С, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относит. влажность 30%, атмосфер. давление 100 кПа (1 бар). На линейной и нелинейной нагрузке по правилам ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1. Расходы топлива номинальные, к удельному весу 0,850 кг/л. Значения шума ±5% относятся к замерам в открытом поле по ISO 3746. Указанная мощность DC соответствует топологии Uptime Institute Tier III и Tier IV.

PRP: мощность, доступная для неограниченного кол-ва часов в год при использовании с переменной нагрузкой с пиком на ТО, в соответствии с ISO 8528-1. LTP: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

*Производитель может вносить изменения в модель, технические характеристики, цвет, оборудование и аксессуары без предварительного уведомления.

